

# VZDRŽEVANJE ARMATURE

## 1. VZDRŽEVALNI POGOJI

- Popravilo armature naj izvaja samo strokovna oseba.
- Armature čistite z neagresivnimi čistilnimi sredstvi (milnica, nevtralnno tekoče milo) in polirajte z mehko krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih sredstev, čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali kislino ter grobih ali abrazivnih krp ali gobic.
- Za čiščenje mat črnih površin še dodatno velja, da NE uporabljate čistil, ki vsebujejo vosek. Ta bo na mat površini pustil sijajen, poliran videz.
- Tudi ostanki sredstev za nego telesa (tekoča mila, šamponi in geli za prhanje) lahko povzročijo poškodbe površine. Po uporabi ostanke temeljito sperite z vodo.

## 2. NAVODILA ZA REDNO VZDRŽEVANJE

- Čiščenje vodnega kamna in gibljivih delov armature (preklopnik, premični izpust ...) lahko olajšate z rednim brisanjem vodnih kapljic.
- Posebej velja to za armature z mat črno površino. Vodni kamen bo namreč kasneje na njih bolj viden in še težje odstranljiv.
- Čiščenje nečistoč iz perlatorja, dušilk in dušilnih cevi, filtrov, mrežic ... (nečistoče sperete pod močnim vodnim curkom, vodni kamen odstranite z jedilnim kisom)
- Mazanje tesnilnih in gibljivih delov (izpust, preklopnik) z ustrezno Unitas mastjo.

## 3. PRIPRAVA NA ZIMO

Zelo pomembno je, da pri objektih, ki čez zimo niso ogrevani in temperatura pade pod 0 °C (273K), armaturo popolnoma izpraznite:

- - Pri stoječih armaturah zaprite ventile na dovodnih ceveh, priključne cevi odklopite,
- odprite ročko na armaturi in voda bo iztekla iz armature.
- - Pri zidnih armaturah zaprite ventile na dovodnih ceveh in armaturo snemite.